

## FM радиоприёмник на МК ATmega8 и модуле с RDA5807M.

Программа для МК ATMEGA8, который работает на частоте внутреннего генератора 8 МГц. Версия программы: **ATmega8\_&\_Nokia5110\_v8.1.**

Основные функции программы:

- Поиск нужной станции при удержании одной из кнопок СН+ или СН-.
- Перебор станций, сохранённых в памяти программ вверх и вниз по списку, а также автопоиск станций вверх и вниз по диапазону кнопками СН+ или СН-.
- Переход из режима ручного выбора радиостанции в режим автопоиска и обратно производится после одновременного нажатия на обе кнопки СН+ и СН-.
- Режим настройки по умолчанию задаётся в пользовательском файле User\_set.asm.
- Опознавание названия станции по её частоте при автопоиске.
- Вывод на индикатор частоты и названия станции.
- Частота станции выводится цифрами тройной величины.
- Запись последней частоты настройки в память EEPROM.
- При включении начинает работу на сохранённой частоте.
- Индикация уровня сигнала на дисплее четырьмя столбиками.
- Индикация "Моно-Стерео" как на дисплее, так и светодиодом.
- Подсветка дисплея при включении и при нажатии на любую кнопку в течение 16 сек.
- Регулировки громкости нет.

Распределение портов микропроцессора:

PB0 - Св. диод индикатор стереосигнала

PB1 - D/C Выбор режима передачи данных (1) или команды (0) LCD

PB2 - CE Выбор чипа (0) LCD

PB3 - DIN Входные данные LCD

PB4 - RES Линия сброса LCD (0)

PB5 - CLK Линия тактирования LCD

PC2 - Кнопка СН+ выбора следующей станции

PC3 - Кнопка СН- выбора предыдущей станции

PC4 - (SDA) - Двухнаправленная шина данных

PC5 - (SCL) - Двухнаправленная шина тактирования

PD3 - инверсный сигнал подсветки дисплея

PD4 - прямой сигнал подсветки дисплея

Особенностью данной версии программы является поиск нужной станции при удержании одной из кнопок СН+ или СН-. При этом в нижней строке дисплея отображается увеличивающийся или уменьшающийся номер выбираемого канала в том порядке, в котором он записан пользователем в перечне радиостанций. При появлении на дисплее нужного номера канала, нужно отпустить нажатую кнопку, после чего производится настройка на выбранную станцию. Эта функция особенно будет удобна в городах с большим количеством вещающих станций. Так же для удобства поиска, можно при составлении списка поместить перед названием станции её номер в списке.

Другой особенностью программы является вывод на дисплей начальной частоты, с которой начинается автопоиск станции в режиме автопоиска. Какого-то особого преимущества это не даёт, но позволяет визуально контролировать направление будущего поиска и несколько «оживляет» экран дисплея.

Кроме того, введена возможность по желанию радиолюбителя перед прошивкой выбрать режим настройки на станцию по умолчанию, т. е. при включении радиоприёмника будет установлен или режим перебора станций или режим автопоиска, в зависимости от значения константы **Seek\_Mode**, которую нужно установить в файле **User\_set.asm**.

В памяти программ МК записаны частоты и названия радиостанций, вещающих в моём городе. Их легко можно изменить на действующие в вашей местности, не вдаваясь в детали работы программы и затем перекомпилировать программу.

Для того, чтобы прописать частоту и название станций в вашем городе, нужно открыть ассемблерный файл программы **User\_set.asm** в любом текстовом редакторе, можно даже в блокноте, но удобнее это будет сделать в привычной вам среде программирования. Здесь вы увидите строку вида:

```
.equ Nst = 15 ;Число местных станций
```

Вместо числа 15 поставьте своё число радиостанций, вещающих в вашей местности. Далее идут строки данных с перечнем радиостанций и их частот, например такая строка:

```
.DB 140,'','R','a','d','i','o',' ','S','h','a','n','s','o','n','0 ;Радио Шансон 1010
```

После директивы "DB" нужно ввести число шагов настройки частоты (один шаг равен 100 КГц). Это число определяется как разность между частотой радиостанции представленной в виде числа шагов и нижней границей диапазона равной 870 шагов (87 МГц). Например, для частоты 101,2 МГц получаем:

$$1012 - 870 = 142$$

Далее через запятую в одинарных кавычках идут 14 символов названия станции, в том числе пробелы, при помощи которых вы можете отцентрировать название на экране. Заканчивается строка нулём, который является признаком окончания вывода сообщения на дисплей. После точки с запятой идёт ваш комментарий, который при компиляции игнорируется, поэтому можно писать там, что угодно.

В некоторых случаях возникает необходимость изменить контрастность дисплея. Настроить контрастность дисплея даже проще, чем записать частоты радиостанций в вашей местности. Для этого в драйвере ЖК-индикатора (**файл Nokia5110\_driver.asm**) нужно найти раздел "Таблица кодов команд инициализации LCD". Там вы увидите строку

```
.db 0x21, 0xBC, 0x06, 0x13, 0x20, 0x0C
```

В этой строке замените шестнадцатеричное число 0xBC на другое, например на 0xC8 и перекомпилируйте проект в *Proteuse* или в другой программе. Возможно придётся подобрать это число, если контрастность будет слишком большой и будут видны тёмные прямоугольники вокруг знаков.

Чтобы получить HEX-файл из ассемблерной программы, нужно создать проект в удобной для вас среде программирования, например в программе *AVRStudio*, загрузить в него все исходники и скомпилировать проект, нажав на кнопку *Build*. Существуют и другие программы, например *Proteus*. Для этой программы я уже создал соответствующий проект и Вам остаётся только отредактировать файл **User\_set.asm**, в котором прописать свои радиостанции, запустить *Proteus* и выполнить на команду *Build All*.

Если у вас установлена программа *Proteus*, то вы можете, нажимая виртуальные кнопки, понаблюдать на экране как будет выглядеть название станции на дисплее. Если что-то вас не устроит, вы можете оперативно, не прибегая к программированию микроконтроллера, исправить программу.

При программировании МК необходимо запрограммировать следующие фьюзы: CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3 и SUT0. (см. скриншот в статье).

Принципиальная электрическая схема радиоприёмника приведена ниже.


Вывод 7 подсветки индикатора соединяется с выводом порта PB0 микроконтроллера через резистор, без промежуточного транзисторного ключа, т. к. ток подсветки по моим измерениям составляет всего 5,2 мА. Для индикатора Nokia5110 на плате синего цвета

вывод подсветки нужно соединить с выводом порта PD4, для индикаторов на плате красного цвета этот вывод нужно соединить с выводом порта PD3. На схеме условно показано это соединение через джампер J1.

В целях продления срока службы батареи питания светодиодный индикатор стереосигнала VD1 можно не устанавливать.

Опробовано несколько вариантов изображения информации на экране дисплея. Некоторые из них представлены ниже.





Красным цветом указаны номера выводов для АТМеха8 в планарном корпусе.